

Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Kombi-Ziegel R 10

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 4,9 kg	Decklänge: ~ 30,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 25,1 cm Bedarf: ~ 10,0 Stück/m ²		Pult-Doppelkrempen Länge: individuell Breite: ~ 28,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 28,4 cm
	Flächenziegel mit Nagelloch* Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 4,9 kg	Decklänge: ~ 30,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 25,1 cm Bedarf: ~ 10,0 Stück/m ²		Pult-Ortgangziegel links Länge: individuell Breite: ~ 28,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,4 cm
	Halber Ziegel Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 17,0 cm Gewicht: ~ 2,6 kg	Decklänge: ~ 30,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 12,6 cm Bedarf: individuell		Pult-Ortgangziegel rechts Länge: individuell Breite: ~ 28,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 17,2 cm
	Doppelkrempen Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 28,4 cm Gewicht: ~ 4,2 kg	Decklänge: ~ 30,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 28,4 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m ²		Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: individuell Breite: ~ 22,8 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,2 cm
	Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg links Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 28,4 cm Gewicht: ~ 5,3 kg	Decklänge: ~ 40,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 21,4 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m ²		Pult-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 22,8 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 16,9 cm
	Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg rechts Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 28,4 cm Gewicht: ~ 5,7 kg	Decklänge: ~ 40,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 17,2 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m ²		Mansardziegel Länge: individuell Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 25,1 cm
	Verschiebe-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 22,8 cm Gewicht: ~ 5,6 kg	Decklänge: ~ 30,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 21,2 cm Bedarf: individuell		Mansard-Doppelkrempen Länge: individuell Breite: ~ 28,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 28,4 cm
	Verschiebe-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 22,8 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: ~ 30,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 16,9 cm Bedarf: individuell		Mansard-Ortgangziegel links Länge: individuell Breite: ~ 28,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,4 cm
	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 17 cm²) Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 4,6 kg	Decklänge: ~ 30,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 25,1 cm Bedarf: individuell		Mansard-Ortgangziegel rechts Länge: individuell Breite: ~ 28,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 17,2 cm
	Firstziegel Standard ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m ²		Mansard-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: individuell Breite: ~ 22,8 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,2 cm
	Firstanfang Standard unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 30,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Mansard-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 22,8 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 16,9 cm
	Firstende Standard unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 39,0 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 31,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Schleppdachziegel Länge: individuell Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 25,1 cm
	Firstanfang Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Schleppdach-Doppelkrempen Länge: individuell Breite: ~ 28,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 28,4 cm
	Firstende Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Schleppdach-Ortgangziegel links Länge: individuell Breite: ~ 28,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,4 cm
	Gratanfang Standard Länge: ~ 49,0 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell		Schleppdach-Ortgangziegel rechts Länge: individuell Breite: ~ 28,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 17,2 cm
	Walmkappe Universal Gewicht: ~ 4,5 kg	Bedarf: individuell		Schleppdach-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: individuell Breite: ~ 22,8 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,2 cm
	Walmkappe Universal mit vier Abgängen Gewicht: ~ 6,3 kg	Bedarf: individuell		Schleppdach-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 22,8 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 16,9 cm
	Pultziegel Länge: individuell Breite: ~ 29,7 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 25,1 cm		Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 5,5 kg	Decklänge: ~ 30,0 - 42,0 cm Deckbreite: ~ 25,1 cm Bedarf: individuell

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel und Zubehör des NIBRA®-Kombi-Ziegel R 10

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.



Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125/150 und passendem Schlauch mit Reduzierstück

Länge: ~ 48,7 cm Decklänge: ~ 30,0 - 42,0 cm
Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,1 cm
Gewicht: ~ 5,5 kg Bedarf: individuell



Lichtpfanne „PETG-Kunststoff“

Länge: ~ 48,7 cm Decklänge: ~ 30,0 - 42,0 cm
Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,1 cm
Bedarf: individuell



Keramik-Solar-Durchgangsziegel bis ø 70 mm

Länge: ~ 48,7 cm Decklänge: ~ 30,0 - 42,0 cm
Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,1 cm



PVC Solar-Trägerpfanne**

Länge: ~ 48,7 cm Decklänge: ~ 30,0 - 42,0 cm
Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,1 cm



Stahldachfenster, beschichtet, 4-pännig, acrylverglast

Länge: ~ 91,0 cm Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm
Breite: ~ 83,0 cm Gewicht: ~ 10,0 kg



wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen

Länge: ~ 78,0 cm Öffnung: nach oben
Breite: ~ 55,0 cm Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm
Isolierglas: $U_G=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Traufenzuluftelement

~ 1,1 Stück/m



First-/Gratlattenhalter



Firstklammer für Standardfirst Nr. 470®/231



First- bzw. Gratklammer Nr. 470®/41



NELSKAMP-Metall-Roll

Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm
Anthrazit, Rot



Sturmklammer Nr. 456/005 für Lattung 30 x 50 V2A [1] Sturmklammer Nr. 456/013 für Lattung 40 x 60 V2A [1]



Sturmklammer Nr. 409/002 V2A [2]

* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage

** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de



Keramik-Thermenabgas-Durchgangsziegel mit Universalmanschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*)

Länge: ~ 48,7 cm Decklänge: ~ 30,0 - 42,0 cm
Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,1 cm



Laufrostpfanne PVC x 2 + Laufrost, beschichtet

Breite: ~ 25,0 cm
Länge: 40,0; 80,0 cm



SnapStep Universal Alu-Steigriff

beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar



SnapStep Universal Laufrost 40 cm mit zwei Halterungen

beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar



SnapStep Universal Laufrost 80 cm mit zwei Halterungen

beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar



Sicherheitstrittpfanne PVC

Länge: ~ 48,7 cm Decklänge: ~ 30,0 - 42,0 cm
Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,1 cm
Bedarf: individuell



Schneefangpfanne mit Rundholzhalterung PVC

Länge: ~ 48,7 cm Decklänge: ~ 30,0 - 42,0 cm
Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,1 cm



Schneefangpfanne mit Schneefangstütze PVC

Länge: ~ 48,7 cm Decklänge: ~ 30,0 - 42,0 cm
Breite: ~ 29,7 cm Deckbreite: ~ 25,1 cm



Schneefanggitter 3 m lang, 20 cm hoch

beschichtet, schwarz, braun bzw. rot



Verbindungsklammer für Schneefanggitter